

Scheda tecnica d'ordine per la Base di Postura "Linea Adacta" LIGA



Pro Medicare s.r.l.
Via Montagna Z.I. Lotto 41 (Br) 72023 Mesagne (Br) ITALY
Tel: +39-0831-777840 Fax: +39-0831-730739
Sito web: www.promedicare.it e-mail: info@promedicare.it

ordine preventivo Data ___/___/___ A.P.P. _____ (assistente al Protocollo Pro Medicare)

Officina Ortopedica _____ Codice paziente* _____
Data di Consegna Richiesta ___/___/___ Diagnosi _____
Indirizzo per la consegna _____ Data valutazione ___/___/___ Età _____
C.A.P. _____ Città _____ Peso _____
Contatto _____
Tel _____ Fax _____


SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN BASE ALLA VIGENTE NORMA SULLA PRIVACY d.lgs 196/03

* prime tre lettere del nome e del cognome

Base per postura

CONFIGURAZIONE STANDARD

- TELAIO RIGIDO TELAIO CHIUDIBILE
- MONTANTI SCHIENALI ABBATTIBILI;
- BASCULAMENTO CONTINUO CON MOLLA (da 4° a 30°);
- RECLINAZIONE PIASTRA 3°, 9°, 15°, 22°;
- TRASLAZIONE CONTINUA DELLA SEDUTA RISPETTO AL TELAIO;
- TRASLAZIONE CONTINUA DELLA PIASTRA RUOTE POSTERIORI;
- RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO;
- FRENO DI STAZIONAMENTO A LEVA;



SCELTA DELL'ASSETTO

MISURA TELAIO

	(B X A) Largh. X Prof. ** (cm)		(B X A) Largh. X Prof.** (cm)		(B X A) Largh. X Prof.** (cm)
<input type="radio"/> US	mis. 30 x 38	<input type="radio"/> XS1	mis. 38 x 46	<input type="radio"/> M1	mis. 44 x 50
<input type="radio"/> XXS	mis. 35 x 38	<input type="radio"/> S	mis. 41 x 46	<input type="radio"/> L	mis. 47 x 46
<input type="radio"/> XS	mis. 35 x 42	<input type="radio"/> M	mis. 41 x 50	<input type="radio"/> XL	mis. 47 x 50

** Le misure della larghezza si intendono da tubo a tubo esternamente, mentre le misure della profondità si intendono dal montante schienale all'innesto pedana.

COLORE

Rosso Blu Turchese Verde Magenta

H :altezza (distanza del tubo sedile da terra misurata nel suo punto medio) ;

Q: indica la massima distanza della pedana dal tubo sedile misurato con poggiatesta a 90°; il pedice si riferisce all'assetto:

R = ribassato-standard, A = alto.

N.B.:operando opportuni tagli ai sedili prescelti, è possibile ridurre le profondità degli stessi.

C: distanza dei manici di spinta schienale da terra: 110 cm.

(A) Versione con ruota posteriore da 300 o 500 e con ruote anteriori da 175, 150 o 125

* Tale configurazione comporta una riduzione del basculamento a 25°

(R) Versione ribassata con ruota posteriore da 300 o 500 e con ruota anteriore da 175, 150 o 125 o 150

(A)**Versione con ruota posteriore da 600 e con ruote anteriori da 125 o 150

** Tale configurazione comporta una riduzione del basculamento a 20°

	Q _(A) (cm)	H(cm)
US-XXS	32	O 49 Std
XS	33	
XS1	34	
S-L	35	O *47 Std
M-M1-XL	38	

	Q _(R) (cm)	H(cm)
US-XXS	27	O 43 Std
XS	28	
XS1	29	
S-L	30	O *41 Std
M-M1-XL	32	

	Q _(A) (cm)	H(cm)
US-XXS	29	O 45 Std
XS	30	
XS1	31	
S-L	32	O 47 Std
M-M1-XL	35	

Opzioni telaio

ANGOLO GINOCCHIO

estraibile

90°

75°

Dx

Sx

Dx

Sx


Regolabile in elevazione con meccan. dentellato Dx Sx

Regolabile in adduzione/abduzione Dx Sx



Verticale e telescopico regolabile in elevazione Dx Sx
escursione cerniera da tubo sedile pari a 110-170 mm

<p>RUOTINE ANTERIORI</p> <p>* larghezza 30 mm ** larghezza 40 mm</p> <p><input type="radio"/> *125 mm <input type="checkbox"/> piene</p> <p><input type="radio"/> *150 mm <input type="checkbox"/> piene <input type="checkbox"/> pneumatiche</p> <p><input type="radio"/> **175 mm <input type="checkbox"/> piene</p> <p>N.B. Se la scelta non è indicata verranno montate ruote ø 150 mm</p>	<p>RUOTE POSTERIORI ad estrazione rapida</p> <p><input type="radio"/> 300 mm <input type="checkbox"/> piene <input type="checkbox"/> pneumatiche <input type="checkbox"/> con freno a tamburo <input type="checkbox"/> con freno a tamburo + leva</p> <p><input type="radio"/> 500 mm con corrimano <input type="checkbox"/> piene <input type="checkbox"/> pneumatiche <input type="checkbox"/> con freno a tamburo <input type="checkbox"/> con freno a tamburo + leva</p> <p>N.B. freno a tamburo solo pneumatiche</p> <p><input type="radio"/> 600 mm con corrimano pneumatiche * basculamento fino a 20°</p> <p>N.B. Se la scelta non è indicata, verranno montate ruote ø 300 mm . Le ruote da 600 mm non sono opzionabili sulla misura US.</p>
<p>POGGIAPIEDE (dotato di fermatallone)</p> <p><input type="radio"/> separato <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx <input type="radio"/> imbottitura e rivestimento in similpelle</p> <p><input type="radio"/> unico</p> <p><input type="radio"/> asolato <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx solo separate con asolatura per intra/extra rotazione di 15°</p> <p><input type="radio"/> orbitale <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx solo separate con snodo orientabile nello spazio.</p>	



Accessori telaio

<p>BASE SEDILE IN LEGNO</p> <p><input type="radio"/> rivestita similpelle (nera con velcro) <input type="radio"/> non rivestita</p>	<p><input type="radio"/> MONTANTI TELESCOPICI (escursione max: +150 mm)</p>	<p><input type="radio"/> MANIGLIONE UNICO REGOLABILE (Solo per telaio rigido)</p>																									
<p>BASCULAMENTO ATTIVO (da 0° a -5°)</p> <p><input type="radio"/> assetto 410 mm</p> <p><input type="radio"/> assetto 470 mm</p> <p>N.B. Tali configurazioni comportano una riduzione del basculamento a 20°.</p>	<p><input type="radio"/> KIT TRASPORTO AUTO</p> <p>- assetto 43 cm</p> <p>- ruote anteriori tutte tranne 125 mm</p> <p>- ruote posteriori tutte tranne 600 mm</p> <p>N.B. E' fortemente consigliato l'uso del poggiatesta</p>	<p><input type="radio"/> PEDALINO PER BARRIERE ARCHITETTONICHE lato <input type="radio"/> dx <input type="radio"/> sx</p>																									
<p>POGGIAGAMBE</p> <p><input type="radio"/> poggiatesta imbottito a cassetta separato</p> <p><input type="radio"/> poggiatesta imbottito a cassetta unico</p> <p><input type="radio"/> fascia appoggia-polpacci imbottito</p> <p><input type="radio"/> fascia appoggia-polpacci semplice</p> <p><input type="radio"/> appoggia-polpacci unico</p> <p><input type="radio"/> appoggia-polpacci separato <input type="checkbox"/> dx <input type="checkbox"/> sx</p> <p><input type="radio"/> rivestimento tubo poggiatesta</p> <p><input type="radio"/> rivestimento snodo</p>	<p>CINGHIE PELVICHE due regolazioni (Versa-Fixatis)</p>  <table border="1" data-bbox="686 1220 1077 1411"> <tr> <th>cm</th> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dim.Cusc.</td> <td>L</td> <td>M</td> <td>S</td> <td>XS</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>6,5</td> <td>6,5</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>27</td> <td>22</td> <td>17</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Lungh.tot.</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>120</td> <td>120</td> </tr> </table>	cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dim.Cusc.	L	M	S	XS	H	6,5	6,5	4	4	L	27	22	17	10	Lungh.tot.	200	200	120	120	<p>TAVOLINO IN LEGNO</p> <p><input type="radio"/> ergonomico</p> <p><input type="radio"/> rettangolare</p> <p><u>tipo di Hardware</u></p> <p><input type="checkbox"/> Hw ribaltabile</p> <p><input type="checkbox"/> Hw estraibile con staffe</p> <p><u>imbottitura in sky</u></p> <p><input type="checkbox"/> nero <input type="checkbox"/> blu</p>
cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
Dim.Cusc.	L	M	S	XS																							
H	6,5	6,5	4	4																							
L	27	22	17	10																							
Lungh.tot.	200	200	120	120																							

BRACCIOLI

<p><input type="radio"/> Tubolari ribaltabili/inclinabili regolabili in altezza</p>  <p><input type="radio"/> piccolo L = 25 cm</p> <p><input type="radio"/> grande L = 30 cm</p>	<p><input type="radio"/> Spondina, regolabile in altezza e profondità, estraibile con appoggi multiregolabili</p>  <p><u>Kit Spondine Completo</u></p> <p><input type="radio"/> piccolo (da US a XS)</p> <p><input type="radio"/> grande (da XS1 a XL)</p> <p><u>Asta Bracciolo</u></p> <p><input type="radio"/> H piccola (da 22 cm a 32 cm)</p> <p><input type="radio"/> H grande (da 30 cm a 40 cm)</p> <p>Opzioni: <input type="radio"/> Contenitori <input type="radio"/> Appoggio arto superiore <input type="radio"/> Imbottitura spondine</p>
--	--

<input type="checkbox"/> Contenitore Continuo Bacino	<input type="checkbox"/> Contenitore Sagomato Bacino
---	---

 <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <tr><th>cm</th><th>XS</th><th>S</th><th>M</th><th>L</th><th>W</th></tr> <tr><td>H</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td>12</td><td>...</td></tr> <tr><td>L</td><td>22</td><td>25</td><td>30</td><td>35</td><td>...</td></tr> </table>	cm	XS	S	M	L	W	H	8	10	10	12	...	L	22	25	30	35	...	 <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <tr><th>cm</th><th>XS</th><th>S</th><th>M</th><th>L</th><th>W</th></tr> <tr><td>H</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td>12</td><td>...</td></tr> <tr><td>L</td><td>22</td><td>25</td><td>30</td><td>35</td><td>...</td></tr> </table>	cm	XS	S	M	L	W	H	8	10	10	12	...	L	22	25	30	35	...
cm	XS	S	M	L	W																																
H	8	10	10	12	...																																
L	22	25	30	35	...																																
cm	XS	S	M	L	W																																
H	8	10	10	12	...																																
L	22	25	30	35	...																																

Lato	Indicare Forma Staffa*	Indicare Caratteristiche Staffe	Misura
<input type="checkbox"/> Dx		<input type="radio"/> Fissa <input type="radio"/> Estraibile	
<input type="checkbox"/> Sx		<input type="radio"/> Fissa <input type="radio"/> Estraibile	

Lato	Indicare Forma Staffa*	Indicare Caratteristiche Staffe	Misura
<input type="checkbox"/> Dx		<input type="radio"/> Fissa <input type="radio"/> Estraibile	
<input type="checkbox"/> Sx		<input type="radio"/> Fissa <input type="radio"/> Estraibile	

APPOGGI ARTO SUPERIORE (opzionabili solo se in combinazione a base solida in legno e contenitori al bacino)

Ap. Lineare

Lato dx Misura

- appoggio piatto
 appoggio avvolgente

Opzioni
Avvolgenza

- avv. bordo interno
 avv. bordo esterno
 avv. posteriore


Lato sx Misura

- appoggio piatto
 appoggio avvolgente

Opzioni
Avvolgenza

- avv. bordo interno
 avv. bordo esterno
 avv. posteriore

cm	XS	S	M	L	W
H	8	10	10	12	...
L	22	25	30	35	...



Ap. sagomato piatto

O dx O Palmare O Gomito Misura

O sx O Palmare O Gomito Misura

Ap. sagomato con bordi avvolgenti Misura ... / ...


Lato sx/dx / Palmare

/ Gomito

Opzioni
Avvolgenza

- avv. bordo interno
 avv. bordo esterno
 avv. bordo posteriore

cm	XS	S	M	L	W
H	8	10	10	12	...
L	30	35	40	48	...
M	12	15	17	17





LEGENDA FORMA STAFFA: consente la variazione della larghezza della seduta

A Staffa ad L 90° consente un restringimento della larghezza fino a 2,5 cm per lato

B Staffa rientrante da 2,5 cm consente un restringimento della larghezza fino a 5 cm per lato

C Staffa rientrante da 5 cm consente un restringimento della larghezza fino a 7,5 cm per lato

D Staffa reverse non consente variazioni



LEGENDA TIPOLOGIA STAFFA

Staffa Fissa



Staffa Estraibile



DIMENSIONI CARATTERISTICHE

Larghezza (cm)		US	XXS	XS	XS1	S	M	M1	L	XL
ruota 300 mm	Standard	48	53	53	56	59	59	62	65	65
	c/freno a tamburo	49	54	54	57	60	60	63	66	66
ruota 500 mm	Standard	50	55	55	58	61	61	64	67	67
	c/freno a tamburo	53	58	58	61	64	64	67	70	70
ruota 600 mm			55	55	58	61	61	64	67	67


Portata (kg)		US	XXS	XS	XS1	S	M	M1	L	XL
telaio rigido		50	50	50	75	75	100	100	100	100
telaio chiudibile		50	50	50	75	75	75	75	75	75

Peso telaio (kg)		US	XXS	XS	XS1	S	M	M1	L	XL
Chiudibile		12.2	12.4	12.8	12.9	13	14	14.4	13.5	15
Rigido		11.6	11.8	12.2	12.4	12.5	13.5	14	13	14.5

			US	XXS	XS	XS1	S	M	M1	L	XL	
CONFIGURAZIONE (cm)	Ruota 300	Snodo	L	70	70	73	75	75	78	78	75	78
			L	68	68	71	73	73	76	76	73	76
		Pogg. 75°	L _{min}	88	88	91	97	97	100	100	97	100
			L _{max}	99	99	100	104	104	107	107	104	107
			L	68	68	71	73	73	76	76	73	76
			L _{min}	88	88	91	93	93	96	96	93	96
	Ruota 500 mm	Snodo	L	78	78	81	84	84	87	87	84	87
			L	75	75	78	80	80	82	82	80	82
		Pogg. 75°	L _{min}	95	95	98	103	103	106	106	103	106
			L _{max}	103	103	107	113	113	116	116	113	116
			L	75	75	78	80	80	82	82	80	82
			L _{min}	95	95	98	100	100	103	103	100	103
	Ruota 600 mm	Snodo	L		83	84	85	85	88	88	85	88
			L		80	83	85	85	87	87	85	87
		Pogg. 75°	L _{min}		101	103	108	108	111	111	108	111
			L _{max}		109	112	116	116	120	120	116	120
			L		80	83	85	85	87	87	85	87
			L _{min}		101	103	105	105	118	118	105	118
Pogg. 90°	L _{min}		105	108	112	112	116	116	112	116		

Le dimensioni di ingombro in lunghezza, riferiti a valori medi, possono subire delle variazioni dovute alle traslazioni delle piastre

NOTE



Tutti i prodotti della linea Adacta sono stati inseriti nel Repertorio dei Dispositivi Medici in accordo con la normativa vigente del Ministero della Salute. Info Customer Service.